

THAIY от Европейского лидера RHOSS - Это реверсивный тепловой насос с воздушным охлаждением конденсатора и осевыми вентиляторами. Главной его особенностью является рекордно низкий предел рабочей температуры -20°C. Это достигается за счет использования безщеточных роторных компрессоров, инвертора постоянного тока и квазиотропной смеси-хладагента R410a.



**Особенности:**

**Компрессор:** Герметичный, ротационный, двух-поворотный (одно-поворотный для моделей 4кВт), безщеточный, постоянного тока с тепловой защитой и подогревом картера, активируемый инвертором.

**Расширительный клапан:** электронный

**Испаритель:** пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали изолированный в закрытопористой полиуретановой пене, оснащенный реле протока.

**Конденсатор:** теплообменник выполнен из медных трубок с алюминиевым оребрением оснащенный защитной решеткой

**Вентилятор:** осевые вентиляторы с внешним ротором, со встроенной тепловой защитой, защитными решетками и регулятором скорости вращения.

**Управление:** микропроцессорный контроллер. Пульт дистанционного управления с ЖК дисплеем. Также, система включает в себя датчик наружной температуры для заданной коррекции.

**Корпус:** выполнен из оцинкованной и окрашенной листовой стали со встроенным дренажным поддоном.

**Хладагент:** R410A.

**Насосная группа P0:** Укомплектована циркуляционным насосом, расширительным баком с мембраной, ручным воздухоотводчиком, предохранительным клапаном.

**Дополнительные принадлежности, поставляемые отдельно:**

KVDEV -3х-сторонний клапан для производства горячей воды

KSA - Резиновые виброопоры

KFA - Водяной фильтр

KEAP- Дополнительный альтернативный датчик наружной температуры для заданной коррекции.



THAIY	104	106	107	112	115
<b>ТЕПЛОВОЙ НАСОС</b>					
МОЩНОСТЬ НАГРЕВА (вода 45/40°C, воздух 7°C) мин/ном/макс кВт	0,73/3,90/4,50	1,06/5,80/6,00	1,34/7,40/8,00	3,47/12,95/12,90	3,07/14,0/15,92
МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (вода 7/12°C, воздух 35°C) мин/ном/макс кВт	0,50/3,30/3,45	0,74/4,70/5,33	0,50/5,80/5,80	3,83/10,20/11,70	3,75/13,0/13,55
МОЩНОСТЬ НАГРЕВА (вода 35/30°C, воздух 7°C) мин/ном/макс кВт	0,77/4,1/4,73	1,08/5,80/6,14	1,34/7,20/8,00	3,60/11,90/13,45	3,18/14,5/16,49
МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (вода 18/23°C, воздух 35°C) мин/ном/макс кВт	0,77/4,90/5,22	1,20/7,00/7,49	1,00/7,80/8,40	5,88/13,50/16,12	5,72/16,0/17,31
<b>Электропитание В-фаз-Гц 230-1-50 (диапазон изменения 207÷254В)</b>					
Габариты высота/ширина/глубина мм	908X821X326			908X1363X326	
Вес кг	59	61	71	105	130
<b>ЦЕНА</b>					
THAIY P0-насосная группа B230-1-50	A301000431004	A301000431006	A301000431007	A301000431012	A301000441015
Euro	4 778,25	5 336,00	5 552,20	7 868,30	9 269,00
<b>Дополнительные принадлежности, поставляемые отдельно</b>					
KSA - Резиновые вибропоры	E968573870				
Euro	106,00				
KFA - Водяной фильтр	E969718470				
Euro	26,00				
KVDEV -3х-сторонний клапан для производства горячей воды	E969675520				
Euro	290,00				
Пульт дистанционного управления с ЖК дисплеем	включено				
Euro	включено				
KEAP- Дополнительный альтернативный датчик наружной температуры для заданной коррекции	E968574902				
Euro	80,00				

По вопросам скидок и наличия на складе обращайтесь к сотрудникам компании Хелика.

Эстетически завершенный дизайн //  
качество // новейшая техника //  
для наших заказчиков